

GÉNÉRATEUR DE CHALEUR ÉLECTRIQUE SEB



OFFERT AVEC
MOTEUR
ECM

Modèle à
contrôle
séquentiel



Built Better to Last Longer

www.summertime.com

Générateur de chaleur électrique SEB

- Modèle à orienter en amont, en aval ou à l'horizontale.
- Tous nos générateurs de chaleur sont offerts avec moteur PSC à entraînement direct ou moteur ECM ultra-efficace.
- Panneau d'affichage : témoin lumineux pour éléments; commutateur de soufflerie continue; sélecteur/disjoncteur de chaleur modérée/maximale.
- Séquenceurs de rechange très abordables.
- Prêt à recevoir un climatiseur.
- Socle incombustible en option pour les installations à contre-courant sur plancher combustible.
- Chauffage et climatisation en deux temps (appareils à moteur ECM uniquement).
- Garantie de 5 ans sur toutes les pièces électriques.

GAMME SEB						
PUISSANCE NOMINALE - kW	10	15	18	20	23	27
PUISSANCE DE SORTIE - BTU/heure	34 144	51 216	61 460	68 288	78 530	92 190
HAUSSE DE TEMPÉRATURE - °F	40-50	45-60	55-75	55-75	60-80	60-80
HAUSSE DE TEMPÉRATURE - °C	4-10	7-15	12-23	12-23	15-26	15-26
ÉLECTRICITÉ						
VOLTS / HZ / PHASE 230 / 60 / 1						
ÉLÉMENT N° 1 (KW)	5	5	5	5	4	5
ÉLÉMENT N° 2 (KW)	5	5	4	5	5	5
ÉLÉMENT N° 3 (KW)		5	5	5	4	5
ÉLÉMENT N° 4 (KW)			4	5	5	4
ÉLÉMENT N° 5 (KW)					5	4
ÉLÉMENT N° 6 (KW)						4
MOTEUR : AMPÈRES À 230 VCA (PSC)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	5,8
ÉLÉMENTS CHAUFFANTS : AMPÈRES	40	60	80	89	92	108
INTENSITÉ TOTALE (A)	43	63	83	92	95	114
INTENSITÉ MINIMUM DU CIRCUIT (A)	60	85	100	110	125	150
TAILLE DU DISJONCTEUR (A)	60	90	125	125	125	150
CALIBRE DU CÂBLAGE (AWG)	6	4	3	3	2	1
SOUFFLERIE – seulement pour le modèle à moteur PSC (CHAUFFAGE)						
SOUFFLERIE À 0,50 po PSE	MOYEN-BAS	MOYEN-BAS	MOYEN-ÉLEVÉ	MOYEN-ÉLEVÉ	MOYEN-ÉLEVÉ	MOYEN-ÉLEVÉ
SOUFFLERIE À 0,20 po PSE	MOYEN-BAS	MOYEN-BAS	MOYEN-ÉLEVÉ	MOYEN-ÉLEVÉ	MOYEN-ÉLEVÉ	MOYEN-ÉLEVÉ
MOTEUR (HP) - VITESSES PSC (230 V)	1/3 HP - 4 VITESSES					3/4 HP 4 VITESSES
ECM (230 V)	1/3 HP					3/4 HP
SOUFFLERIE	G10-8					GT12-10
GÉNÉRALITÉS						
DIMENSIONS LARGEUR X PROF. X HAUTEUR	20 po X 21 po X 36 po					
PLÉNUM D'AIR CHAUD	15 po X 18 po					
PLÉNUM D'AIR REPRIS	18-1/2 po X 18-1/2 po					
FILTRE À AIR (1 FILTRE INCLUS)	20 po X 20 po X 1 po					
POIDS À L'EXPÉDITION	48 KG (105 LB)					
CLIMATISATION	JUSQU'À 3 TONNES				JUSQU'À 5 TONNES	

N.B. L'une des prises vitesses de la soufflerie est fixe
Température maximale de l'air distribué : 93 °C (200 °F).



Built Better to Last Longer

Peterborough, ON, Canada K9J 6X6

Phone: 705-745-4736

Fax: 705-745-6491

www.summertime.com

F-SEB-SS-FR-REV1 MAY 15, 2012

Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques et les illustrations sans préavis et sans obligation.